نوع المقطورة · محرك CHANGCHAI

برج إنارة LED متنقل

الموديل: 4LT1600M9CC6.5KW

مقطورة · صاري يدوي 9 m · دوران 360°



1. **محرك CHANGCHAI 380 بقدرة 14.3 kW**
   ديزل بـ 3 أسطوانات مبرّد بالماء
2. **مولد كهربائي 6.5 kW**
   مولّد XINGNUO، عزل من الفئة H
3. **كشافات LED عدد 4 × 400 W**
   208,000 lm، عمر تشغيلي طويل
4. **صاري مجلفن بارتفاع 9 m**
   3 أقسام، ونش ذاتي القفل، دوران 360°
5. **5 دعامات مقاومة للرياح**
   ثبات عالٍ، رياح حتى 20 m/s
6. **خزان وقود 110 L**
   حتى 68 h من الإضاءة المتواصلة

9 m	4 × 400 W	208,000 lm	68 h
أقصى ارتفاع رفع	كشافات LED	التدفق الضوئي	إضاءة متواصلة

المواصفات الفنية

الموديل	4LT1600M9CC6.5KW
ماركة المحرك	CHANGCHAI
موديل المحرك	380
الأسطوانات	3، تبريد بالماء
قدرة المحرك	14.3 kW
السرعة	1500 / 1800 rpm
الاحتراق	E-TVS
سحب الهواء	تنفّس طبيعي
المولد	XINGNUO، 6.5 kW
الجهد الاسمي	230/240–120 V
العزل / IP	الفئة H / IP23
التشغيل	بالمفتاح
خزان الوقود	110 L
الإضاءة المتواصلة	حتى 68 h

الإضاءة	LED، 4 × 400 W
التدفق الضوئي	208,000 lm
الصاري	3 أقسام، مجلفن
ارتفاع الرفع	9 m
رفع الصاري	ونش يدوي ذاتي القفل
دوران الصاري	360°
أقصى سرعة رياح	20 m/s
الدعامات	5
مستوى الضوضاء	72 dB(A) على بعد 7 m
التعليق والفرامل	نابض ورقي، محور واحد، بدون فرامل
ذراع القطر	قابل للتعديل، مع عجلة دعم
الإطارات	14"
أقصى سرعة قطر	100 km/h
الطول × العرض × الارتفاع	3650 × 1700 × 1700 mm
الوزن	960 kg

التجهيز القياسي

- ✓ محرك ديزل CHANGCHAI بـ 3 أسطوانات
- ✓ كشافات LED عدد 4 × 400 W
- ✓ ونش يدوي ذاتي القفل
- ✓ تعليق بنابض ورقي، محور واحد
- ✓ لوحة تحكم مع غطاء واقٍ من المطر
- ✓ مولّد XINGNUO بقدرة 6.5 kW
- ✓ صاري مجلفن من 3 أقسام، دوران 360°
- ✓ 5 دعامات مقاومة للرياح
- ✓ ذراع قطر قابل للتعديل مع عجلة دعم
- ✓ خزان 110 L، تشغيل بالمفتاح

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h