CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

Torres de Iluminación Móviles

Torres de iluminación solares, híbridas solar-diésel, diésel e hidráulicas para construcción, minería, obras viales y empresas de alquiler. Fabricadas en nuestras propias fábricas en China.

Pedido mínimo 1 unidad · Cotización FOB / CIF en 24 h







CONTENIDO

MODELO	TIPO	DATOS CLAVE	PÁG.
SOLAR E HÍBRIDA			
E4LT600M9AH1200	Híbrida solar-diésel, mástil manual de 9 m	1.410 W solar · 6 × 200 Ah · diésel 3 kW · 28 h	03
4LT600M9AH1200	Solar, mástil manual de 9 m	1.410 W solar · 6 × 200 Ah · cero combustible	04
DIÉSEL, MÁSTIL DE 9 M			
4LT1600M9CC6.5KW	Motor Changchai, cabrestante manual, 360°	208.000 lm · 110 L · 68 h	05
4LT1600M9KB	Kubota D1105, cabrestante manual	280.000 lm · 110 L · 65 h	06
4LT1600M9Z482	Kubota Z482, mástil eléctrico	208.000 lm · 110 L · 68 h · 860 kg	07
LFNVP4000	Mástil hidráulico de 8 secciones	440.000 lm · 90 L · 65 h	08
4LT1600M9BAT8KW	Torre de iluminación + generador de 8 kW	160.000 lm · 220 / 380 V · 520 kg	09
COMPACTAS Y PORTÁTILES			
4LT1600M7BATFC	Diésel compacta, mástil de 7 m	25 h · 550 kg · hasta 26 por 40HQ	10
WK1600M5	Empuje manual, mástil de 4,8 m	280.000 lm · 13 h · se mueve a mano	11

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate, Gerente de Ventas · Tel. / WhatsApp +86 157 2687 0335 · sales@lfadjlight.com · golumta.com/es

SOBRE LUMTA

Torres de iluminación de nuestras propias fábricas

LUMTA es la marca de iluminación móvil de Zhejiang Longfa Lighting Co., Ltd., que fabrica iluminación desde 2013. Nuestras torres de iluminación se fabrican en nuestras propias fábricas en Shandong y en Wenzhou, Zhejiang, China. Atendemos a distribuidores, empresas de alquiler y compradores de proyectos en todo el mundo.

Cada modelo de este catálogo se puede configurar según su pedido: tensión y frecuencia, tomas de corriente, tipo de batería, lámparas, remolque y color. La configuración final se confirma por escrito en su cotización.

Pedido mínimo 1 unidad
Se aceptan pedidos de muestra

24 h
Cotización FOB / CIF

45–60 días
Producción tras el anticipo

12 meses / 1.000 h
Garantía, lo que ocurra primero

ISO 9001:2015
Fábrica certificada

OEM / ODM
Su marca y colores desde 1 unidad

¿QUÉ MODELO PARA SU OBRA?

SU NECESIDAD	MODELO RECOMENDADO	PÁG.
Noches largas de invierno, obras remotas, menos repostajes	**E4LT600M9AH1200 híbrida**	03
Sin combustible ni ruido: alquiler, obras viales, cerca de viviendas	**4LT600M9AH1200 solar**	04
El mejor precio en torre diésel de 9 m	**4LT1600M9CC6.5KW**	05
Más luz con mástil manual y servicio Kubota	**4LT1600M9KB**	06
Montaje rápido y traslados frecuentes, flotas de alquiler	**4LT1600M9Z482**	07
Máxima iluminación para minas y grandes proyectos	**LFNVP4000**	08
Luz más 8 kW de energía para herramientas y casetas	**4LT1600M9BAT8KW**	09
Menor flete por unidad, distribuidores y flotas	**4LT1600M7BATFC**	10
Obras estrechas, talleres, túneles, trabajos en interior	**WK1600M5**	11

CÓMO HACER UN PEDIDO

1. Envíe modelo, cantidad y puerto de destino
2. Indique tensión, frecuencia y tipo de toma
3. Reciba una cotización FOB / CIF por escrito en 24 h
4. Confirme el pedido con un anticipo
5. Producción en 45–60 días y embarque

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA
Kate, Gerente de Ventas · Tel. / WhatsApp +86 157 2687 0335 · sales@lfadjlight.com · golumta.com/es

TIPO REMOLQUE · HÍBRIDO SOLAR + DIÉSEL

Torre de Iluminación Híbrida Solar-Diésel

Modelo: E4LT600M9AH1200

Remolque · Mástil de 9 m · LED · Solar + Diésel



1. **Paneles solares 3 × 470 W**
   Monocristalinos, 1.410 W, rieles deslizantes
2. **Reflectores LED 4 × 150 W**
   84.000 lm, IP68, vida útil 50.000 h
3. **Baterías 6 × 200 Ah**
   DC 24 V, gel (estándar) o litio LiFePO4
4. **Generador diésel Kaiao de 3 kW**
   Tanque externo de 30 L, hasta 28 h
5. **Mástil de 9 m y 6 secciones**
   Elevación con cabrestante manual
6. **4 estabilizadores telescópicos**
   Soporte estable, viento hasta 20 m/s

9 m	4 × 150 W	1.410 W	28 h
Altura máx. de elevación	Reflectores LED	Potencia solar	Iluminación con diésel

FICHA TÉCNICA

Modelo	E4LT600M9AH1200
Modos de energía	Solar / batería / diésel
Potencia de lámparas	LED, 4 × 150 W
Flujo luminoso	4 × 21.000 lm (84.000 lm)
Vida útil / protección	50.000 h · IP68
Cabezal de luces	Fijo, sin inclinación ni rotación
Tensión del sistema	DC 24 V
Paneles solares	3 × 470 W, monocristalino
Tipo de batería	Gel (estándar) / litio LiFePO4 (opcional)
Capacidad de batería	6 × 200 Ah
Vida de batería	1000 ciclos (gel) / 5000 ciclos (litio)
Controlador	Controlador de carga solar
Generador	Kaiao, diésel, 3 kW
Tanque de combustible	30 L, externo

Autonomía (batería)	8–12 h
Autonomía (diésel)	28 h continuas
Secciones del mástil	6
Altura de elevación	9 m
Elevación del mástil	Cabrestante manual
Viento máximo	20 m/s (45 mph)
Suspensión y frenos	Ballesta, eje simple, sin freno
Barra de tiro	Telescópica, con rueda de apoyo
Estabilizadores	4, telescópicos, manuales
Neumáticos / acople	14" · bola de 2" / 50 mm
Vel. máx. de remolque	80 km/h
Tamaño de trabajo	3200 × 1630 × 2750 mm
Tamaño de transporte	2200 × 1630 × 2330 mm
Peso	1380 kg

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ✓ Paneles monocristalinos 3 × 470 W
- ✓ Reflectores LED 4 × 150 W, IP68
- ✓ Tanque externo de 30 L
- ✓ Baterías 6 × 200 Ah
- ✓ Generador diésel Kaiao de 3 kW
- ✓ Mástil galvanizado de 6 secciones

Opciones: baterías de litio LiFePO4 · monitoreo remoto y GPS · controlador Victron (piezas del cliente, instalación según el caso).

Especificaciones sujetas a cambios. La configuración final se confirma por escrito en la cotización.

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate Gerente de Ventas

Tel. / WhatsApp: +86 157 2687 0335
Correo: sales@lfadjlight.com
Web: golumta.com/es
Dirección: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · Fábrica certificada | OEM / ODM desde 1 unidad | Cotización FOB / CIF en 24 h

TIPO REMOLQUE · SOLAR

Torre de Iluminación LED Solar

Modelo: 4LT600M9AH1200

Remolque · Mástil de 9 m · Energía solar

1. **Paneles solares 3 × 470 W**
   Monocristalinos, 1.410 W, rieles deslizantes
2. **Reflectores LED 4 × 150 W**
   84.000 lm, IP68, vida útil 50.000 h
3. **Baterías 6 × 200 Ah**
   DC 24 V, gel (estándar) o litio LiFePO4
4. **Mástil de 9 m y 6 secciones**
   Elevación con cabrestante manual
5. **4 estabilizadores telescópicos**
   Soporte estable, viento hasta 20 m/s
6. **Cero combustible, cero emisiones**
   Energía solar, silenciosa y ecológica



9 m	4 × 150 W	1.410 W	8–12 h
Altura máx. de elevación	Reflectores LED	Potencia solar	Trabajo continuo

FICHA TÉCNICA

Modelo	4LT600M9AH1200
Potencia de lámparas	LED, 4 × 150 W
Flujo luminoso	4 × 21.000 lm (84.000 lm)
Vida útil	50.000 h
Protección	IP68
Cabezal de luces	Fijo, sin inclinación ni rotación
Tensión del sistema	DC 24 V
Tipo de batería	Gel (estándar) / litio LiFePO4 (opcional)
Capacidad de batería	6 × 200 Ah
Vida de batería	1000 ciclos (gel) / 5000 ciclos (litio)
Paneles solares	3 × 470 W, monocristalino
Controlador	Controlador de carga solar
Trabajo continuo	8–12 h

Secciones del mástil	6
Altura de elevación	9 m
Elevación del mástil	Cabrestante manual
Viento máximo	20 m/s (45 mph)
Suspensión y frenos	Ballesta, eje simple, sin freno
Lanza	Telescópica, con rueda jockey
Estabilizadores	4, telescópicos, manuales
Neumáticos / enganche	14" · bola de 2" / 50 mm
Vel. máx. de remolque	80 km/h
Tamaño de trabajo	3200 × 1630 × 2750 mm
Tamaño de transporte	2200 × 1630 × 2330 mm
Peso	1180 kg
Contenedor	6 por 40HC · 3 por 20'

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ✓ Paneles monocristalinos 3 × 470 W
- ✓ Reflectores LED 4 × 150 W, IP68
- ✓ Controlador de carga solar
- ✓ Rieles deslizantes reforzados
- ✓ Baterías 6 × 200 Ah
- ✓ Mástil galvanizado de 6 secciones

Opciones: baterías de litio LiFePO4 · monitoreo remoto y GPS · controlador Victron (piezas del cliente, instalación según el caso).

Especificaciones sujetas a cambios. La configuración final se confirma por escrito en la cotización.

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate Gerente de Ventas

Tel. / WhatsApp: +86 157 2687 0335
Correo: sales@lfadjlight.com
Web: golumta.com/es
Dirección: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · Fábrica certificada | OEM / ODM desde 1 unidad | Cotización FOB / CIF en 24 h

TIPO REMOLQUE · MOTOR CHANGCHAI

Torre de Iluminación LED Móvil

Modelo: 4LT1600M9CC6.5KW

Remolque · Mástil manual de 9 m · Rotación 360°

1. **Motor CHANGCHAI 380 de 14,3 kW**
   Diésel de 3 cilindros, refrigerado por agua
2. **Grupo electrógeno de 6,5 kW**
   Alternador XINGNUO, aislamiento clase H
3. **Reflectores LED 4 × 400 W**
   208.000 lm, larga vida útil
4. **Mástil galvanizado de 9 m**
   3 secciones, cabrestante autofrenante, rotación 360°
5. **5 estabilizadores antiviento**
   Soporte estable, viento hasta 20 m/s
6. **Depósito de combustible de 110 L**
   Hasta 68 h de iluminación continua



9 m	4 × 400 W	208.000 lm	68 h
Altura máx. de elevación	Reflectores LED	Flujo luminoso	Iluminación continua

FICHA TÉCNICA

Modelo	4LT1600M9CC6.5KW
Marca del motor	CHANGCHAI
Modelo del motor	380
Cilindros	3, refrigerado por agua
Potencia del motor	14,3 kW
Velocidad	1500 / 1800 rpm
Combustión	E-TVS
Admisión	Aspiración natural
Generador	XINGNUO, 6,5 kW
Tensión nominal	230/240–120 V
Aislamiento / IP	Clase H / IP23
Arranque	Con llave
Depósito de combustible	110 L
Iluminación continua	Hasta 68 h

Iluminación	LED, 4 × 400 W
Flujo luminoso	208.000 lm
Mástil	3 secciones, galvanizado
Altura de elevación	9 m
Elevación del mástil	Cabrestante manual autofrenante
Rotación del mástil	360°
Viento máximo	20 m/s
Estabilizadores	5
Nivel de ruido	72 dB(A) a 7 m
Suspensión y frenos	Ballesta, eje simple, sin freno
Lanza	Ajustable, con rueda jockey
Neumáticos	14"
Velocidad máx. de remolque	100 km/h
L × A × H	3650 × 1700 × 1700 mm
Peso	960 kg

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ✓ Motor diésel CHANGCHAI de 3 cilindros
- ✓ Alternador XINGNUO de 6,5 kW
- ✓ Reflectores LED 4 × 400 W
- ✓ Mástil galvanizado de 3 secciones, 360°
- ✓ Cabrestante manual autofrenante
- ✓ 5 estabilizadores antiviento
- ✓ Suspensión de ballesta, eje simple
- ✓ Lanza ajustable con rueda jockey
- ✓ Panel de control con cubierta antilluvia
- ✓ Depósito de 110 L, arranque con llave

Especificaciones sujetas a cambios. La configuración final se confirma por escrito en la cotización.

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate Gerente de Ventas

Tel. / WhatsApp: +86 157 2687 0335
Correo: sales@lfadjlight.com
Web: golumta.com/es
Dirección: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · Fábrica certificada | OEM / ODM desde 1 unidad | Cotización FOB / CIF en 24 h

TIPO REMOLQUE · MOTOR KUBOTA

Torre de Iluminación LED Móvil

Modelo: 4LT1600M9KB

Remolque · Mástil de manivela de 9 m · Motor Kubota D1105

1. **Motor KUBOTA D1105 importado**
   Diésel de 3 cilindros, 12,6 kW
2. **Reflectores LED 4 × 400 W**
   280.000 lm, larga vida útil
3. **Cabrestante manual autofrenante**
   Sin hidráulica que mantener
4. **Mástil galvanizado de 3 secciones**
   Hasta 9 m
5. **5 estabilizadores antiviento**
   Soporte estable, viento hasta 20 m/s
6. **Depósito de combustible de 110 L**
   Hasta 65 h de trabajo continuo



9 m	4 × 400 W	280.000 lm	65 h
Altura máx. de elevación	Reflectores LED	Flujo luminoso	Trabajo continuo

FICHA TÉCNICA

Modelo	4LT1600M9KB
Marca del motor	KUBOTA (importado)
Modelo del motor	D1105
Cilindros	3
Potencia del motor	12,6 kW
Velocidad	1500 / 1800 rpm
Combustión	E-TVS
Admisión	Aspiración natural
Emisiones	Estándar
Alternador	SPARKS
Tensión nominal	230/240–120 V
Aislamiento	Clase H
Arranque	Con llave
Depósito de combustible	110 L
Trabajo continuo	Hasta 65 h

Iluminación	LED, 4 × 400 W
Flujo luminoso	280.000 lm
Mástil	3 secciones, galvanizado
Altura de elevación	9 m
Elevación del mástil	Cabrestante manual autofrenante
Ángulo de luz	Ajustable
Viento máximo	20 m/s
Estabilizadores	5
Nivel de ruido	72 dB(A) a 7 m
Suspensión y frenos	Ballesta, eje simple, sin freno
Lanza	Ajustable, con rueda jockey
Neumáticos	14"
Velocidad máx. de remolque	100 km/h
L × A × H	3650 × 1700 × 1700 mm
Peso	960 kg

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ✓ Motor diésel KUBOTA D1105
- ✓ Reflectores LED 4 × 400 W
- ✓ Cabrestante manual autofrenante
- ✓ Panel de control con cubierta antilluvia
- ✓ Eje de ballesta, neumáticos de 14"
- ✓ Alternador SPARKS
- ✓ Mástil galvanizado de 3 secciones
- ✓ 5 estabilizadores antiviento
- ✓ Ángulo de iluminación ajustable
- ✓ Lanza ajustable con rueda jockey

Especificaciones sujetas a cambios. La configuración final se confirma por escrito en la cotización.

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate Gerente de Ventas

Tel. / WhatsApp: +86 157 2687 0335
Correo: sales@lfadjlight.com
Web: golumta.com/es
Dirección: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · Fábrica certificada | OEM / ODM desde 1 unidad | Cotización FOB / CIF en 24 h

TIPO REMOLQUE · MOTOR KUBOTA

Torre de Iluminación LED Móvil

Modelo: 4LT1600M9Z482

Remolque · Mástil eléctrico de 9 m · Giro de 359°

1. **Motor Kubota Z482 importado**
   Diésel de 2 cilindros, refrigerado por agua, bajo ruido
2. **Reflectores LED 4 × 400 W**
   208.000 lm, larga vida útil
3. **Mástil galvanizado de 6 secciones**
   Elevación eléctrica hasta 9 m, giro de 359°
4. **5 patas de apoyo antiviento**
   Soporte estable, viento hasta 20 m/s
5. **Panel de control integrado**
   Cubierta antilluvia, arranque con llave
6. **Depósito de combustible de 110 L**
   Hasta 68 h de funcionamiento continuo



9 m	4 × 400 W	68 h	72 dB(A)
Altura máx. de elevación	Reflectores LED	Trabajo continuo	Nivel de ruido a 7 m

FICHA TÉCNICA

Modelo	4LT1600M9Z482 LED	**Arranque**	Con llave
Motor	Kubota Z482 (importado)	**Secciones del mástil**	6, galvanizado
Cilindros	2, refrig. por agua, 4 tiempos	**Altura máx. de elevación**	9 m
Potencia	4,5 kW	**Elevación del mástil**	Eléctrica
Velocidad nominal	1800 rpm	**Rotación del mástil**	Manual 359°, autobloqueo
Admisión de aire	Aspiración natural	**Resistencia al viento**	20 m/s
Emisiones	Estándar	**Nivel de ruido**	72 dB(A) a 7 m
Generador	SPARKS	**Suspensión y frenos**	Ballesta, eje simple, sin frenos
Tensión nominal	220 V (50/60 Hz)	**Lanza de remolque**	Retráctil, con rueda jockey
Aislamiento / Protección	Clase H / IP65	**Neumáticos**	14"
Luces	LED, 4 × 400 W	**Vel. máx. de remolque**	80 km/h
Flujo luminoso	208.000 lm	**Dimensiones (L × A × H)**	2450 × 1350 × 2650 mm
Depósito de combustible	110 L	**Peso**	860 kg
Funcionamiento continuo	Hasta 68 h	**Contenedor 40'**	16 unidades (dos alturas)

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ✓ Motor Kubota Z482 importado
- ✓ Reflectores LED 4 × 400 W
- ✓ 5 patas de apoyo antiviento
- ✓ Arranque con llave
- ✓ Lanza retráctil con rueda jockey
- ✓ Generador SPARKS, IP65
- ✓ Mástil eléctrico de 6 secciones
- ✓ Panel de control con cubierta antilluvia
- ✓ Depósito de 110 L
- ✓ Embalaje en 2 cajas de madera

Opción: toma de corriente de 127 V para México, bajo pedido.

Especificaciones sujetas a cambios. La configuración final se confirma por escrito en la cotización.

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate Gerente de Ventas

Tel. / WhatsApp: +86 157 2687 0335
Correo: sales@lfadjlight.com
Web: golumta.com/es
Dirección: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · Fábrica certificada | OEM / ODM desde 1 unidad | Cotización FOB / CIF en 24 h

TIPO REMOLQUE · ELEVACIÓN HIDRÁULICA

Torre de Iluminación LED Hidráulica

Modelo: LFNVP4000

Remolque · Mástil hidráulico de 9 m y 8 secciones · Diésel

1. **Mástil totalmente hidráulico de 9 m**
   8 secciones galvanizadas, elevación automática
2. **Reflectores LED 4 × 400 W**
   440.000 lm, alcance aprox. 300 m
3. **4 marcas de motor**
   Kubota / Yanmar / Changchai / FAW Xichai
4. **Depósito de combustible de 90 L**
   Hasta 65 h de trabajo continuo
5. **4 estabilizadores telescópicos**
   Soporte estable, viento hasta Beaufort 8
6. **Panel de control integrado**
   Cubierta antilluvia, ángulo de lámparas eléctrico



9 m	4 × 400 W	440.000 lm	65 h
Altura máx. de elevación	Reflectores LED	Flujo luminoso	Trabajo continuo

FICHA TÉCNICA

Modelo	LFNVP4000	**Alcance de iluminación**	Aprox. 300 m
Motor	4 marcas (ver tabla)	**Mástil**	8 secciones, galvanizado, vertical
Potencia del motor	11,1–20 kW (según motor)	**Elevación del mástil**	Hidráulica automática
Frecuencia	50 / 60 Hz	**Altura de elevación**	9 m
Velocidad	1500 / 1800 rpm	**Ángulo de lámparas**	Eléctrico
Alternador	SPARKS, aislamiento clase H	**Resistencia al viento**	≤ Beaufort 8
Tensión nominal	230/240–120 V AC	**Estabilizadores**	4, telescópicos
Toma de salida	1	**Suspensión y frenos**	Ballesta, eje simple, sin freno
Depósito de combustible	90 L	**Lanza**	Telescópica, con rueda jockey
Trabajo continuo	Hasta 65 h	**Neumáticos**	14"
Iluminación	LED, 4 × 400 W	**Dimensiones (L × A × H)**	3600 × 1670 × 2480 mm
Flujo luminoso	440.000 lm	**Peso**	Aprox. 1200–1360 kg (según motor)

OPCIONES DE MOTOR

Marca	Modelo	Cilindros	Potencia
Kubota	D1105	3 cilindros	12,6 kW
Yanmar	3TNV76-GGE	3 cilindros	11,1 kW
Changchai	380 / 3M78	3 cilindros	14,3 / 11,5 kW
FAW Xichai	4DW81-23D / 28D	4 cilindros	17 / 20 kW

Especificaciones sujetas a cambios. La configuración final se confirma por escrito en la cotización.

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate Gerente de Ventas

Tel. / WhatsApp: +86 157 2687 0335
Correo: sales@lfadjlight.com
Web: golumta.com/es
Dirección: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · Fábrica certificada | OEM / ODM desde 1 unidad | Cotización FOB / CIF en 24 h

TIPO REMOLQUE · LUZ + ENERGÍA

Torre de Iluminación con Generador

Modelo: 4LT1600M9BAT8KW

Remolque · Mástil de manivela de 9 m · Generador de 8 kW



1. **Generador diésel ANMAX de 8 kW**
   DG9500CLE, monocilíndrico, enfriado por aire
2. **Reflectores LED 4 × 400 W**
   160.000 lm, alcance de 100 m
3. **Mástil galvanizado de 9 m**
   4 secciones, cabrestante autofrenante
4. **Funciona como generador de 8 kW**
   Energía para herramientas y equipos
5. **Entrada de red eléctrica**
   Ilumina con la red sin arrancar el generador
6. **4 estabilizadores antiviento**
   Soporte estable, resistencia < Beaufort 8

9 m	4 × 400 W	8 kW	13 h
Altura máx. de elevación	Reflectores LED	Generador diésel ANMAX	Iluminación continua

FICHA TÉCNICA

Modelo	4LT1600M9BAT8KW
Marca del generador	ANMAX
Modelo del generador	DG9500CLE
Tipo de generador	Diésel monocilíndrico, aire
Potencia	8 kW
Frecuencia	50 / 60 Hz
Velocidad nominal	3000 rpm
Emisiones	Tier 4
Alternador	Sin escobillas, monofásico
Aislamiento	Clase H
Tensión nominal	220 / 380 V
Toma de salida	1 × 230 V / 10 A
Depósito de combustible	16 L
Iluminación continua	13 h

Iluminación	LED, 4 × 400 W
Flujo luminoso	160.000 lm
Alcance de iluminación	100 m
Mástil	4 secciones, galvanizado
Altura de elevación	9 m
Elevación del mástil	Manivela manual
Inclinación	< 10°
Resistencia al viento	< Beaufort 8
Estabilizadores	4, ajuste manual
Eje / freno	Eje de goma, sin freno
Neumáticos	13"
L × A × H	2180 × 1130 × 2700 mm
Peso	520 kg

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ✓ Barra de remolque telescópica con rueda jockey
- ✓ Funda antipolvo
- ✓ 2 neumáticos de goma de 13"
- ✓ Mástil galvanizado de 4 secciones
- ✓ Panel de control con cubierta antilluvia
- ✓ Reflectores LED 4 × 400 W
- ✓ Barra y estabilizadores galvanizados
- ✓ Cabrestante manual autofrenante
- ✓ Conector de aviación impermeable
- ✓ Entrada de red eléctrica

Especificaciones sujetas a cambios. La configuración final se confirma por escrito en la cotización.

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate Gerente de Ventas

Tel. / WhatsApp: +86 157 2687 0335
Correo: sales@lfadjlight.com
Web: golumta.com/es
Dirección: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · Fábrica certificada | OEM / ODM desde 1 unidad | Cotización FOB / CIF en 24 h

TIPO REMOLQUE · COMPACTA

Torre de Iluminación LED Compacta

Modelo: 4LT1600M7BATFC

Remolque · Mástil de 7 m con malacate manual · Motor BAT



1. **Motor diésel BAT**
   Monocilíndrico, enfriado por aire, confiable y económico
2. **Reflectores LED 4 × 400 W**
   160.000 lm (recomendado), alcance de 100 m
3. **Opciones de lámparas**
   2–4 lámparas: LED 200 / 400 W o halogenuro metálico 1000 W
4. **Mástil telescópico de 4 secciones**
   Malacate manual autofrenante, 7 m
5. **Hasta 25 h de operación continua**
   Solo 72 dB(A) a 7 m
6. **Hasta 26 unidades por 40HQ**
   Con el mástil desmontado

7 m	4 × 400 W	25 h	80 km/h
Altura de elevación	Lámparas LED	Operación continua	Vel. máx. de remolque

FICHA TÉCNICA

Modelo	4LT1600M7BATFC
Marca del motor	BAT
Tipo de motor	Diésel, monocilíndrico, enfriado por aire
Frecuencia	50 / 60 Hz
Lámparas (recomendado)	LED 4 × 400 W
Opciones de lámparas	LED 4 × 200 W / halogenuro metálico 4 × 1000 W
Cantidad de lámparas	2–4
Flujo luminoso	160.000 lm (LED 4 × 400 W)
Operación continua	25 h
Nivel de ruido	72 dB(A) a 7 m

Mástil	4 secciones, galvanizado
Método de elevación	Malacate manual autofrenante
Altura máx. de elevación	7 m
Resistencia al viento	Nivel 8
Estabilizadores	5, manuales
Remolque	Eje simple, ruedas de 13", sin freno
Vel. máx. de remolque	80 km/h
Dimensiones (L × A × H)	2180 × 1130 × 2700 mm
Peso	550 kg
Caja de madera	1500 × 1100 × 2200 mm, 560 kg bruto
Contenedor	15–16 por 40' (con mástil) · hasta 26 por 40HQ (mástil desmontado)

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ✓ Motor diésel BAT enfriado por aire
- ✓ Mástil telescópico galvanizado de 4 secciones
- ✓ 5 patas estabilizadoras
- ✓ Reflectores LED 4 × 400 W
- ✓ Malacate manual autofrenante
- ✓ Remolque apto para carretera, 80 km/h

Colores de la carcasa: naranja, blanco, verde, rojo o amarillo verdoso.

Especificaciones sujetas a cambios. La configuración final se confirma por escrito en la cotización.

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate Gerente de Ventas

Tel. / WhatsApp: +86 157 2687 0335
Correo: sales@lfadjlight.com
Web: golumta.com/es
Dirección: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · Fábrica certificada | OEM / ODM desde 1 unidad | Cotización FOB / CIF en 24 h

TIPO EMPUJE MANUAL

Torre de Iluminación LED Portátil

Modelo: WK1600M5

Empuje manual · Mástil de manivela de 4,8 m



1. **Grupo electrógeno a elegir**
   Diésel BAT 3 kW o gasolina Loncin · 2,8 kVA, 220 V / 50 Hz
2. **Reflectores LED 4 × 400 W**
   280.000 lm, larga vida útil
3. **Mástil galvanizado de 3 secciones**
   Manivela autofrenante, elevación 1,7–4,8 m
4. **Estabilizadores antiviento**
   Patas laterales, resistencia < Beaufort 6
5. **Panel de control integrado**
   Operación con una sola tecla
6. **Depósito de combustible de 25 L**
   Hasta 13 h de trabajo continuo

4,8 m	4 × 400 W	280.000 lm	13 h
Altura máx. de elevación	Reflectores LED	Flujo luminoso	Trabajo continuo

FICHA TÉCNICA

Modelo	WK1600M5
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	220 V
Potencia máxima	3,1 kVA
Potencia nominal	2,8 kVA
Depósito de combustible	25 L
Trabajo continuo	13 h
Peso del generador	68 kg
Dimensiones del generador	590 × 430 × 435 mm
Iluminación	LED, 4 × 400 W
Flujo luminoso	280.000 lm

Secciones del mástil	3, galvanizado
Altura del mástil	1700–4800 mm
Elevación del mástil	Manivela autofrenante
Inclinación	< 10°
Resistencia al viento	< Beaufort 6
L × A (patas abiertas)	1585 × 1740 mm
L × A (patas recogidas)	1250 × 860 mm
Desplazamiento	Empuje manual
Peso (sin generador)	116 kg

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ✓ Bastidor con ruedas para empuje manual
- ✓ Mástil galvanizado de 3 secciones
- ✓ Patas estabilizadoras laterales
- ✓ Reflectores LED 4 × 400 W
- ✓ Manivela autofrenante
- ✓ Grupo electrógeno diésel o gasolina

Ideal para obras estrechas, naves, túneles y lugares donde no entra un remolque.

Especificaciones sujetas a cambios. La configuración final se confirma por escrito en la cotización.

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate Gerente de Ventas

Tel. / WhatsApp: +86 157 2687 0335
Correo: sales@lfadjlight.com
Web: golumta.com/es
Dirección: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · Fábrica certificada | OEM / ODM desde 1 unidad | Cotización FOB / CIF en 24 h

LUMTA by LFADJ

Torres de Iluminación Móviles

Solar · Híbrida · Diésel · Hidráulica

Kate

Gerente de Ventas

TEL. / WHATSAPP
+86 157 2687 0335

CORREO
sales@lfadjlight.com

WEB
golumta.com/es

DIRECCIÓN
Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA
Las especificaciones son de referencia y pueden variar según la configuración. La configuración final se confirma por escrito en su cotización.