كتالوج المنتجات 2026

أبراج الإضاءة المتنقلة

أبراج إضاءة شمسية، وهجينة (شمسية + ديزل)، وديزل، وهيدروليكية لمواقع البناء والمناجم وأعمال الطرق وشركات التأجير. تُصنَّع في مصانعنا الخاصة في الصين.

الحد الأدنى للطلب وحدة واحدة · عرض سعر FOB / CIF خلال 24 ساعة







المحتويات

الموديل	النوع	أهم المواصفات	الصفحة
شمسية وهجينة			
E4LT600M9AH1200	هجين شمسي-ديزل، صاري يدوي 9 م	طاقة شمسية 1,410 واط · 6 × 200 أمبير ساعة · ديزل 3 كيلوواط · 28 ساعة	03
4LT600M9AH1200	شمسي، صاري يدوي 9 م	طاقة شمسية 1,410 واط · 6 × 200 أمبير ساعة · بدون وقود	04
ديزل، صاري 9 م			
4LT1600M9CC6.5KW	محرك Changchai، ونش يدوي، دوران 360°	208,000 لومن · 110 لتر · 68 ساعة	05
4LT1600M9KB	Kubota D1105، ونش يدوي	280,000 لومن · 110 لتر · 65 ساعة	06
4LT1600M9Z482	Kubota Z482، صاري كهربائي	208,000 لومن · 110 لتر · 68 ساعة · 860 كغ	07
LFNVP4000	صاري هيدروليكي من 8 أقسام	440,000 لومن · 90 لتر · 65 ساعة	08
4LT1600M9BAT8KW	برج إضاءة + مولّد 8 كيلوواط	160,000 لومن · 220 / 380 فولت · 520 كغ	09
مدمجة ومحمولة			
4LT1600M7BATFC	ديزل مدمج، صاري 7 م	25 ساعة · 550 كغ · حتى 26 وحدة في حاوية 40HQ	10
WK1600M5	يُدفع يدويًا، صاري 4.8 م	280,000 لومن · 13 ساعة · يُحرَّك باليد	11

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate، مدير المبيعات · الهاتف / واتساب +86 157 2687 0335 · sales@lfadjlight.com · golumta.com/ar

عن LUMTA

أبراج إضاءة من مصانعنا الخاصة

LUMTA هي علامة الإضاءة المتنقلة لشركة Zhejiang Longfa Lighting Co., Ltd. التي تعمل في صناعة الإضاءة منذ عام 2013. تُصنَّع أبراج الإضاءة لدينا في مصانعنا الخاصة في مقاطعة شاندونغ وفي مدينة ونتشو بمقاطعة تشجيانغ في الصين. ونخدم الموزعين وشركات التأجير ومشتري المشاريع حول العالم.

يمكن تجهيز كل موديل في هذا الكتالوج حسب طلبك: الجهد والتردد، والمقابس، ونوع البطارية، والكشافات، والمقطورة، واللون. ويُؤكَّد التجهيز النهائي كتابيًا في عرض السعر.

الحد الأدنى وحدة واحدة
نرحب بطلبات العينات

24 ساعة
عرض سعر FOB / CIF

45–60 يومًا
الإنتاج بعد الدفعة المقدمة

12 شهرًا / 1,000 ساعة
الضمان، أيهما أسبق

ISO 9001:2015
مصنع معتمد

OEM / ODM
علامتك وألوانك من وحدة واحدة

أي موديل يناسب عملك؟

احتياجك	الموديل المقترح	الصفحة
ليالي الشتاء الطويلة، المواقع البعيدة، تقليل مرات التزود بالوقود	**E4LT600M9AH1200 هجين**	03
بدون وقود أو ضوضاء: التأجير وأعمال الطرق والمواقع القريبة من السكن	**4LT600M9AH1200 شمسي**	04
أفضل سعر لبرج ديزل بصاري 9 م	**4LT1600M9CC6.5KW**	05
إضاءة أكثر بصاري يدوي وخدمة محركات Kubota	**4LT1600M9KB**	06
تركيب سريع ونقل متكرر لأساطيل التأجير	**4LT1600M9Z482**	07
أقصى إضاءة للمناجم والمشاريع الكبيرة	**LFNVP4000**	08
إضاءة مع طاقة 8 كيلوواط للعدد والكرفانات	**4LT1600M9BAT8KW**	09
أقل تكلفة شحن للوحدة للموزعين والأساطيل	**4LT1600M7BATFC**	10
المواقع الضيقة والورش والأنفاق والعمل الداخلي	**WK1600M5**	11

كيفية الطلب

1
أرسل الموديل والكمية وميناء الوصول

2
أخبرنا بالجهد والتردد ونوع المقبس

3
استلم عرض سعر FOB / CIF مكتوبًا خلال 24 ساعة

4
أكّد الطلب بدفعة مقدمة

5
الإنتاج خلال 45–60 يومًا ثم الشحن

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.
Kate، مدير المبيعات · الهاتف / واتساب +86 157 2687 0335 · sales@lfadjlight.com · golumta.com/ar

نوع المقطورة · هجين شمسي + ديزل

برج إنارة هجين شمسي-ديزل

الموديل: E4LT600M9AH1200

مقطورة · صاري 9 m · LED · شمسي + ديزل



1. **ألواح شمسية 3 × 470 W**
   أحادية البلورة، 1,410 W، سكك منزلقة
2. **كشافات LED عدد 4 × 150 W**
   84,000 lm، IP68، عمر تشغيلي 50,000 h
3. **بطاريات 6 × 200 Ah**
   24 V DC، جل (قياسي) أو ليثيوم LiFePO4
4. **مولد ديزل Kaiao بقدرة 3 kW**
   خزان خارجي 30 L، حتى 28 h
5. **صاري 9 m من 6 أقسام**
   رفع بونش يدوي
6. **4 دعامات تلسكوبية**
   ثبات عالٍ، رياح حتى 20 m/s

9 m	4 × 150 W	1,410 W	28 h
أقصى ارتفاع رفع	كشافات LED	القدرة الشمسية	إضاءة بالديزل

المواصفات الفنية

الموديل	E4LT600M9AH1200
أوضاع الطاقة	شمسي / بطارية / ديزل
قدرة الكشافات	4 × 150 W، LED
التدفق الضوئي	4 × 21,000 lm (84,000 lm)
العمر التشغيلي / الحماية	50,000 h · IP68
رأس الإضاءة	ثابت، بدون إمالة أو دوران
جهد النظام	24 V DC
الألواح الشمسية	3 × 470 W، أحادية البلورة
نوع البطارية	جل (قياسي) / ليثيوم LiFePO4 (اختياري)
سعة البطارية	6 × 200 Ah
عمر البطارية	1000 دورة (جل) / 5000 دورة (ليثيوم)
المتحكم	متحكم شحن شمسي
المولد	3 kW، ديزل، Kaiao
خزان الوقود	30 L، خارجي

مدة التشغيل (بطارية)	8–12 h
مدة التشغيل (ديزل)	28 h متواصلة
أقسام الصاري	6
ارتفاع الرفع	9 m
رفع الصاري	ونش يدوي
أقصى سرعة رياح	20 m/s (45 mph)
التعليق والفرامل	نابض ورقي، محور واحد، بدون فرامل
ذراع القطر	تلسكوبي، مع عجلة دعم
الدعامات	4، تلسكوبية، يدوية
الإطارات / وصلة القطر	14" · كرة 50 mm / 2"
أقصى سرعة قطر	80 km/h
حجم التشغيل	3200 × 1630 × 2750 mm
حجم النقل	2200 × 1630 × 2330 mm
الوزن	1380 kg

التجهيز القياسي

- ✓ ألواح أحادية البلورة 3 × 470 W
- ✓ كشافات LED عدد 4 × 150 W، IP68
- ✓ خزان خارجي 30 L
- ✓ بطاريات 6 × 200 Ah
- ✓ مولد ديزل Kaiao بقدرة 3 kW
- ✓ صاري مجلفن من 6 أقسام

خيارات: بطاريات ليثيوم LiFePO4 · مراقبة عن بُعد وGPS · متحكم Victron (القطع من العميل، والتركيب حسب كل حالة).

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h

نوع المقطورة · شمسي

برج إنارة LED يعمل بالطاقة الشمسية

الموديل: 4LT600M9AH1200

مقطورة · صاري 9 m · طاقة شمسية



1. **ألواح شمسية 3 × 470 W**
   أحادية البلورة، 1,410 W، سكك منزلقة
2. **كشافات LED عدد 4 × 150 W**
   84,000 lm، IP68، عمر تشغيلي 50,000 h
3. **بطاريات 6 × 200 Ah**
   DC 24 V، جل (قياسي) أو ليثيوم LiFePO4
4. **صاري 9 m من 6 أقسام**
   رفع بونش يدوي
5. **4 دعامات تلسكوبية**
   ثبات عالٍ، رياح حتى 20 m/s
6. **بدون وقود وبدون انبعاثات**
   طاقة شمسية، هادئة وصديقة للبيئة

9 m	4 × 150 W	1,410 W	8–12 h
أقصى ارتفاع رفع	كشافات LED	القدرة الشمسية	تشغيل متواصل

المواصفات الفنية

الموديل	4LT600M9AH1200
قدرة الكشافات	4 × 150 W ،LED
التدفق الضوئي	4 × 21,000 lm (84,000 lm)
العمر التشغيلي	50,000 h
الحماية	IP68
رأس الإضاءة	ثابت، بدون إمالة أو دوران
جهد النظام	DC 24 V
نوع البطارية	جل (قياسي) / ليثيوم LiFePO4 (اختياري)
سعة البطارية	6 × 200 Ah
عمر البطارية	1000 دورة (جل) / 5000 دورة (ليثيوم)
الألواح الشمسية	3 × 470 W، أحادية البلورة
المتحكم	متحكم شحن شمسي
التشغيل المتواصل	8–12 h

أقسام الصاري	6
ارتفاع الرفع	9 m
رفع الصاري	ونش يدوي
أقصى سرعة رياح	20 m/s (45 mph)
التعليق والفرامل	نابض ورقي، محور واحد، بدون فرامل
ذراع القطر	تلسكوبي، مع عجلة دعم
الدعامات	4، تلسكوبية، يدوية
الإطارات / وصلة القطر	14" · كرة 50 mm / 2"
أقصى سرعة قطر	80 km/h
حجم التشغيل	3200 × 1630 × 2750 mm
حجم النقل	2200 × 1630 × 2330 mm
الوزن	1180 kg
الحاوية	6 في 40HC · 3 في 20'

التجهيز القياسي

- ✓ ألواح أحادية البلورة 3 × 470 W
- ✓ كشافات LED عدد 4 × 150 W، IP68
- ✓ متحكم شحن شمسي
- ✓ سكك منزلقة مقوّاة
- ✓ بطاريات 6 × 200 Ah
- ✓ صاري مجلفن من 6 أقسام

خيارات: بطاريات ليثيوم LiFePO4 · مراقبة عن بُعد وGPS · متحكم Victron (القطع من العميل، والتركيب حسب كل حالة).

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h

نوع المقطورة · محرك CHANGCHAI

برج إنارة LED متنقل

الموديل: 4LT1600M9CC6.5KW

مقطورة · صاري يدوي 9 m · دوران 360°



1. **محرك CHANGCHAI 380 بقدرة 14.3 kW**
   ديزل بـ 3 أسطوانات مبرّد بالماء
2. **مولد كهربائي 6.5 kW**
   مولّد XINGNUO، عزل من الفئة H
3. **كشافات LED عدد 4 × 400 W**
   208,000 lm، عمر تشغيلي طويل
4. **صاري مجلفن بارتفاع 9 m**
   3 أقسام، ونش ذاتي القفل، دوران 360°
5. **5 دعامات مقاومة للرياح**
   ثبات عالٍ، رياح حتى 20 m/s
6. **خزان وقود 110 L**
   حتى 68 h من الإضاءة المتواصلة

9 m	4 × 400 W	208,000 lm	68 h
أقصى ارتفاع رفع	كشافات LED	التدفق الضوئي	إضاءة متواصلة

المواصفات الفنية

الموديل	4LT1600M9CC6.5KW
ماركة المحرك	CHANGCHAI
موديل المحرك	380
الأسطوانات	3، تبريد بالماء
قدرة المحرك	14.3 kW
السرعة	1500 / 1800 rpm
الاحتراق	E-TVS
سحب الهواء	تنفّس طبيعي
المولد	XINGNUO، 6.5 kW
الجهد الاسمي	230/240–120 V
العزل / IP	الفئة H / IP23
التشغيل	بالمفتاح
خزان الوقود	110 L
الإضاءة المتواصلة	حتى 68 h

الإضاءة	LED، 4 × 400 W
التدفق الضوئي	208,000 lm
الصاري	3 أقسام، مجلفن
ارتفاع الرفع	9 m
رفع الصاري	ونش يدوي ذاتي القفل
دوران الصاري	360°
أقصى سرعة رياح	20 m/s
الدعامات	5
مستوى الضوضاء	72 dB(A) على بعد 7 m
التعليق والفرامل	نابض ورقي، محور واحد، بدون فرامل
ذراع القطر	قابل للتعديل، مع عجلة دعم
الإطارات	14"
أقصى سرعة قطر	100 km/h
الطول × العرض × الارتفاع	3650 × 1700 × 1700 mm
الوزن	960 kg

التجهيز القياسي

- ✓ محرك ديزل CHANGCHAI بـ 3 أسطوانات
- ✓ كشافات LED عدد 4 × 400 W
- ✓ ونش يدوي ذاتي القفل
- ✓ تعليق بنابض ورقي، محور واحد
- ✓ لوحة تحكم مع غطاء واقٍ من المطر
- ✓ مولّد XINGNUO بقدرة 6.5 kW
- ✓ صاري مجلفن من 3 أقسام، دوران 360°
- ✓ 5 دعامات مقاومة للرياح
- ✓ ذراع قطر قابل للتعديل مع عجلة دعم
- ✓ خزان 110 L، تشغيل بالمفتاح

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h

نوع المقطورة · محرك KUBOTA

برج إنارة LED متنقل

الموديل: 4LT1600M9KB

مقطورة · صاري بذراع يدوية 9 m · محرك Kubota D1105



1. **محرك KUBOTA D1105 مستورد**
   ديزل بـ 3 أسطوانات، 12.6 kW
2. **كشافات LED عدد 4 × 400 W**
   280,000 lm، عمر تشغيلي طويل
3. **ونش يدوي ذاتي القفل**
   بدون نظام هيدروليكي يحتاج صيانة
4. **صاري مجلفن من 3 أقسام**
   حتى 9 m
5. **5 دعامات مقاومة للرياح**
   ثبات عالٍ، رياح حتى 20 m/s
6. **خزان وقود 110 L**
   حتى 65 h من التشغيل المتواصل

9 m	4 × 400 W	280,000 lm	65 h
أقصى ارتفاع رفع	كشافات LED	التدفق الضوئي	تشغيل متواصل

المواصفات الفنية

الموديل	4LT1600M9KB
ماركة المحرك	KUBOTA (مستورد)
موديل المحرك	D1105
الأسطوانات	3
قدرة المحرك	12.6 kW
السرعة	1500 / 1800 rpm
الاحتراق	E-TVS
سحب الهواء	تنفّس طبيعي
الانبعاثات	قياسية
مولّد التيار المتناوب	SPARKS
الجهد الاسمي	230/240–120 V
العزل	الفئة H
التشغيل	بالمفتاح
خزان الوقود	110 L
التشغيل المتواصل	حتى 65 h

الإضاءة	4 × 400 W ،LED
التدفق الضوئي	280,000 lm
الصاري	3 أقسام، مجلفن
ارتفاع الرفع	9 m
رفع الصاري	ونش يدوي ذاتي القفل
زاوية الإضاءة	قابلة للتعديل
أقصى سرعة رياح	20 m/s
الدعامات	5
مستوى الضوضاء	72 dB(A) على بعد 7 m
التعليق والفرامل	نابض ورقي، محور واحد، بدون فرامل
ذراع القطر	قابل للتعديل، مع عجلة دعم
الإطارات	14"
أقصى سرعة قطر	100 km/h
الطول × العرض × الارتفاع	3650 × 1700 × 1700 mm
الوزن	960 kg

التجهيز القياسي

- ✓ محرك ديزل KUBOTA D1105
- ✓ كشافات LED عدد 4 × 400 W
- ✓ ونش يدوي ذاتي القفل
- ✓ لوحة تحكم مع غطاء واقٍ من المطر
- ✓ محور بنابض ورقي، إطارات 14"
- ✓ مولّد SPARKS
- ✓ صاري مجلفن من 3 أقسام
- ✓ 5 دعامات مقاومة للرياح
- ✓ زاوية إضاءة قابلة للتعديل
- ✓ ذراع قطر قابل للتعديل مع عجلة دعم

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h

نوع المقطورة · محرك KUBOTA

برج إنارة LED متنقل

الموديل: 4LT1600M9Z482

مقطورة · صاري كهربائي 9 m · دوران 359°



1. **محرك Kubota Z482 مستورد**
   ديزل بأسطوانتين مبرّد بالماء، منخفض الضوضاء
2. **كشافات LED عدد 4 × 400 W**
   208,000 lm، عمر تشغيلي طويل
3. **صاري مجلفن من 6 أقسام**
   رفع كهربائي حتى 9 m، دوران 359°
4. **5 أرجل دعم مقاومة للرياح**
   ثبات عالٍ، رياح حتى 20 m/s
5. **لوحة تحكم مدمجة**
   غطاء واقٍ من المطر، تشغيل بالمفتاح
6. **خزان وقود 110 L**
   حتى 68 h من التشغيل المتواصل

9 m	4 × 400 W	68 h	72 dB(A)
أقصى ارتفاع رفع	كشافات LED	تشغيل متواصل	مستوى الضوضاء على بعد 7 m

المواصفات الفنية

الموديل	4LT1600M9Z482 LED
المحرك	Kubota Z482 (مستورد)
الأسطوانات	2، تبريد بالماء، 4 أشواط
القدرة	4.5 kW
السرعة الاسمية	1800 rpm
سحب الهواء	تنفّس طبيعي
الانبعاثات	قياسية
المولد	SPARKS
الجهد الاسمي	220 V (50/60 Hz)
العزل / الحماية	الفئة H / IP65
الإضاءة	4 × 400 W، LED
التدفق الضوئي	208,000 lm
خزان الوقود	110 L
التشغيل المتواصل	حتى 68 h

التشغيل	بالمفتاح
أقسام الصاري	6، مجلفن
أقصى ارتفاع رفع	9 m
رفع الصاري	كهربائي
دوران الصاري	يدوي 359°، ذاتي القفل
مقاومة الرياح	20 m/s
مستوى الضوضاء	72 dB(A) على بعد 7 m
التعليق والفرامل	نابض ورقي، محور واحد، بدون فرامل
ذراع القطر	قابل للسحب، مع عجلة دعم
الإطارات	14"
أقصى سرعة قطر	80 km/h
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	2450 × 1350 × 2650 mm
الوزن	860 kg
حاوية 40'	16 وحدة (على طبقتين)

التجهيز القياسي

- ✓ محرك Kubota Z482 مستورد
- ✓ كشافات LED عدد 4 × 400 W
- ✓ 5 أرجل دعم مقاومة للرياح
- ✓ تشغيل بالمفتاح
- ✓ ذراع قطر قابل للسحب مع عجلة دعم
- ✓ مولّد SPARKS، IP65
- ✓ صاري كهربائي من 6 أقسام
- ✓ لوحة تحكم مع غطاء واقٍ من المطر
- ✓ خزان 110 L
- ✓ تغليف في صندوقين خشبيين

خيار: مأخذ كهرباء 127 V للمكسيك، عند الطلب.

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h

نوع المقطورة · رفع هيدروليكي

برج إنارة LED هيدروليكي

الموديل: LFNVP4000

مقطورة · صاري هيدروليكي 9 m من 8 أقسام · ديزل



1. **صاري هيدروليكي بالكامل بارتفاع 9 m**
   8 أقسام مجلفنة، رفع أوتوماتيكي
2. **كشافات LED عدد 4 × 400 W**
   440,000 lm، مدى إضاءة نحو 300 m
3. **4 ماركات محركات**
   Kubota / Yanmar / Changchai / FAW Xichai
4. **خزان وقود 90 L**
   حتى 65 h من التشغيل المتواصل
5. **4 دعامات تلسكوبية**
   ثبات عالٍ، رياح حتى 8 بوفورت
6. **لوحة تحكم مدمجة**
   غطاء واقٍ من المطر، ضبط كهربائي لزاوية الكشافات

9 m	4 × 400 W	440,000 lm	65 h
أقصى ارتفاع رفع	كشافات LED	التدفق الضوئي	تشغيل متواصل

المواصفات الفنية

الموديل	LFNVP4000
المحرك	4 ماركات (انظر الجدول)
قدرة المحرك	11.1–20 kW (حسب المحرك)
التردد	50 / 60 Hz
السرعة	1500 / 1800 rpm
مولّد التيار المتناوب	SPARKS، عزل من الفئة H
الجهد الاسمي	230/240–120 V AC
مآخذ الخرج	1
خزان الوقود	90 L
التشغيل المتواصل	حتى 65 h
الإضاءة	4 × 400 W ،LED
التدفق الضوئي	440,000 lm

مدى الإضاءة	نحو 300 m
الصاري	8 أقسام، مجلفن، عمودي
رفع الصاري	هيدروليكي أوتوماتيكي
ارتفاع الرفع	9 m
زاوية الكشافات	كهربائية
مقاومة الرياح	≤ 8 بوفورت
الدعامات	4، تلسكوبية
التعليق والفرامل	نابض ورقي، محور واحد، بدون فرامل
ذراع القطر	تلسكوبي، مع عجلة دعم
الإطارات	14"
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	3600 × 1670 × 2480 mm
الوزن	نحو 1200–1360 kg (حسب المحرك)

خيارات المحرك

الماركة	الموديل	الأسطوانات	القدرة
Kubota	D1105	3 أسطوانات	12.6 kW
Yanmar	3TNV76-GGE	3 أسطوانات	11.1 kW
Changchai	380 / 3M78	3 أسطوانات	14.3 / 11.5 kW
FAW Xichai	4DW81-23D / 28D	4 أسطوانات	17 / 20 kW

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h

نوع المقطورة · إضاءة + طاقة

برج إنارة مع مولد كهربائي

الموديل: 4LT1600M9BAT8KW

مقطورة · صاري بذراع يدوية 9 m · مولد 8 kW



1. **مولد ديزل ANMAX بقدرة 8 kW**
   DG9500CLE، أسطوانة واحدة، تبريد بالهواء
2. **كشافات LED عدد 4 × 400 W**
   160,000 lm، مدى إضاءة 100 m
3. **صاري مجلفن بارتفاع 9 m**
   4 أقسام، ونش ذاتي القفل
4. **يعمل كمولد كهربائي 8 kW**
   طاقة للأدوات والمعدات
5. **مدخل للتيار الكهربائي العام**
   إضاءة من الشبكة دون تشغيل المولد
6. **4 دعامات مقاومة للرياح**
   ثبات عالٍ، مقاومة 8 > بوفورت

9 m	4 × 400 W	8 kW	13 h
أقصى ارتفاع رفع	كشافات LED	مولد ديزل ANMAX	إضاءة متواصلة

المواصفات الفنية

الموديل	4LT1600M9BAT8KW
ماركة المولد	ANMAX
موديل المولد	DG9500CLE
نوع المولد	ديزل بأسطوانة واحدة، تبريد بالهواء
القدرة	8 kW
التردد	50 / 60 Hz
السرعة الاسمية	3000 rpm
الانبعاثات	Tier 4
مولّد التيار المتناوب	بدون فرش، أحادي الطور
العزل	الفئة H
الجهد الاسمي	220 / 380 V
مأخذ الخرج	1 × 230 V / 10 A
خزان الوقود	16 L
الإضاءة المتواصلة	13 h

الإضاءة	4 × 400 W ،LED
التدفق الضوئي	160,000 lm
مدى الإضاءة	100 m
الصاري	4 أقسام، مجلفن
ارتفاع الرفع	9 m
رفع الصاري	ذراع يدوية
الميل	< 10°
مقاومة الرياح	8 > بوفورت
الدعامات	4، ضبط يدوي
المحور / الفرامل	محور مطاطي، بدون فرامل
الإطارات	13"
الطول × العرض × الارتفاع	2180 × 1130 × 2700 mm
الوزن	520 kg

التجهيز القياسي

- ✓ ذراع قطر تلسكوبي مع عجلة دعم
- ✓ غطاء واقٍ من الغبار
- ✓ إطاران مطاطيان "13
- ✓ صاري مجلفن من 4 أقسام
- ✓ لوحة تحكم مع غطاء واقٍ من المطر
- ✓ كشافات LED عدد 4 × 400 W
- ✓ ذراع ودعامات مجلفنة
- ✓ ونش يدوي ذاتي القفل
- ✓ موصل طيران مقاوم للماء
- ✓ مدخل للتيار الكهربائي العام

الطول 1160 mm بدون ذراع القطر؛ الارتفاع 2300 mm بدون رأس الإضاءة.

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h

نوع المقطورة · مدمج

برج إنارة LED مدمج

الموديل: 4LT1600M7BATFC

مقطورة · صاري 7 m بونش يدوي · محرك BAT



1. **محرك ديزل BAT**
   أسطوانة واحدة، تبريد بالهواء، موثوق واقتصادي
2. **كشافات LED عدد 4 × 400 W**
   160,000 lm (موصى به)، مدى إضاءة 100 m
3. **خيارات الكشافات**
   من 2 إلى 4 كشافات: LED بقدرة 200 / 400 W أو هاليد معدني 1000 W
4. **صاري تلسكوبي من 4 أقسام**
   ونش يدوي ذاتي القفل، 7 m
5. **حتى 25 h من التشغيل المتواصل**
   72 dB(A) فقط على بعد 7 m
6. **حتى 26 وحدة في حاوية 40HQ**
   مع فك الصاري

7 m	4 × 400 W	25 h	80 km/h
ارتفاع الرفع	كشافات LED	تشغيل متواصل	أقصى سرعة قطر

المواصفات الفنية

الموديل	4LT1600M7BATFC
ماركة المحرك	BAT
نوع المحرك	ديزل، أسطوانة واحدة، تبريد بالهواء
التردد	50 / 60 Hz
الكشافات (موصى بها)	LED 4 × 400 W
خيارات الكشافات	4 × 200 W LED / 4 × 1000 W هاليد معدني
عدد الكشافات	2–4
التدفق الضوئي	160,000 lm (LED 4 × 400 W)
التشغيل المتواصل	25 h
مستوى الضوضاء	72 dB(A) على بعد 7 m

الصاري	4 أقسام، مجلفن
طريقة الرفع	ونش يدوي ذاتي القفل
أقصى ارتفاع رفع	7 m
مقاومة الرياح	المستوى 8
الدعامات	5، يدوية
المقطورة	محور واحد، عجلات "13، بدون فرامل
أقصى سرعة قطر	80 km/h
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع)	2180 × 1130 × 2700 mm
الوزن	550 kg
الصندوق الخشبي	2200 × 1100 × 1500 mm، 560 kg إجمالي
الحاوية	15–16 في حاوية 40' (مع الصاري) · حتى 26 في حاوية 40HQ (بدون الصاري)

التجهيز القياسي

- ✓ محرك ديزل BAT مبرّد بالهواء
- ✓ صاري تلسكوبي مجلفن من 4 أقسام
- ✓ 5 أرجل تثبيت
- ✓ كشافات LED عدد 4 × 400 W
- ✓ ونش يدوي ذاتي القفل
- ✓ مقطورة صالحة للطرق، 80 km/h

ألوان الهيكل: برتقالي، أبيض، أخضر، أحمر أو أصفر ليموني.

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h

نوع الدفع اليدوي

برج إنارة LED محمول

الموديل: WK1600M5

دفع يدوي · صاري بذراع يدوية 4.8 m

1. **مولد كهربائي حسب الاختيار**
   ديزل BAT بقدرة 3 kW أو بنزين Loncin · 2.8 kVA، 220 V / 50 Hz
2. **كشافات LED عدد 4 × 400 W**
   280,000 lm، عمر تشغيلي طويل
3. **صاري مجلفن من 3 أقسام**
   ذراع رفع ذاتية القفل، ارتفاع 1.7–4.8 m
4. **دعامات مقاومة للرياح**
   أرجل جانبية، مقاومة 6 < بوفورت
5. **لوحة تحكم مدمجة**
   تشغيل بزر واحد
6. **خزان وقود 25 L**
   حتى 13 h من التشغيل المتواصل

4.8 m	4 × 400 W	280,000 lm	13 h
أقصى ارتفاع رفع	كشافات LED	التدفق الضوئي	تشغيل متواصل

المواصفات الفنية

الموديل	WK1600M5
التردد	50 Hz
الجهد الاسمي	220 V
أقصى قدرة	3.1 kVA
القدرة الاسمية	2.8 kVA
خزان الوقود	25 L
التشغيل المتواصل	13 h
وزن المولد	68 kg
أبعاد المولد	590 × 430 × 435 mm
الإضاءة	4 × 400 W ،LED
التدفق الضوئي	280,000 lm

أقسام الصاري	3، مجلفن
ارتفاع الصاري	1700–4800 mm
رفع الصاري	ذراع ذاتية القفل
الميل	< 10°
مقاومة الرياح	6 < بوفورت
الطول × العرض (الأرجل مفتوحة)	1585 × 1740 mm
الطول × العرض (الأرجل مطوية)	1250 × 860 mm
التنقل	دفع يدوي
الوزن (بدون المولد)	116 kg

التجهيز القياسي

- ✓ هيكل بعجلات للدفع اليدوي
- ✓ صاري مجلفن من 3 أقسام
- ✓ أرجل تثبيت جانبية
- ✓ كشافات LED عدد 4 × 400 W
- ✓ ذراع رفع ذاتية القفل
- ✓ مولد كهربائي ديزل أو بنزين

مثالي لمواقع العمل الضيقة والمستودعات والأنفاق والأماكن التي لا تدخلها المقطورة.

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h

LUMTA by LFADJ

أبراج الإضاءة المتنقلة

شمسية · هجينة · ديزل · هيدروليكية

Kate

مدير المبيعات

الهاتف / واتساب

+86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني

sales@lfadjlight.com

الموقع الإلكتروني

golumta.com/ar

العنوان

Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

المواصفات للاسترشاد وقد تتغير حسب التجهيز. ويُؤكَّد التجهيز النهائي كتابيًا في عرض السعر.