TIPO EMPUJE MANUAL

Torre de Iluminación LED Portátil

Modelo: WK1600M5

Empuje manual · Mástil de manivela de 4,8 m



1. **Grupo electrógeno a elegir**
   Diésel BAT 3 kW o gasolina Loncin · 2,8 kVA, 220 V / 50 Hz
2. **Reflectores LED 4 × 400 W**
   280.000 lm, larga vida útil
3. **Mástil galvanizado de 3 secciones**
   Manivela autofrenante, elevación 1,7–4,8 m
4. **Estabilizadores antiviento**
   Patas laterales, resistencia < Beaufort 6
5. **Panel de control integrado**
   Operación con una sola tecla
6. **Depósito de combustible de 25 L**
   Hasta 13 h de trabajo continuo

4,8 m	4 × 400 W	280.000 lm	13 h
Altura máx. de elevación	Reflectores LED	Flujo luminoso	Trabajo continuo

FICHA TÉCNICA

Modelo	WK1600M5
Frecuencia	50 Hz
Tensión nominal	220 V
Potencia máxima	3,1 kVA
Potencia nominal	2,8 kVA
Depósito de combustible	25 L
Trabajo continuo	13 h
Peso del generador	68 kg
Dimensiones del generador	590 × 430 × 435 mm
Iluminación	LED, 4 × 400 W
Flujo luminoso	280.000 lm

Secciones del mástil	3, galvanizado
Altura del mástil	1700–4800 mm
Elevación del mástil	Manivela autofrenante
Inclinación	< 10°
Resistencia al viento	< Beaufort 6
L × A (patas abiertas)	1585 × 1740 mm
L × A (patas recogidas)	1250 × 860 mm
Desplazamiento	Empuje manual
Peso (sin generador)	116 kg

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

- ✓ Bastidor con ruedas para empuje manual
- ✓ Mástil galvanizado de 3 secciones
- ✓ Patas estabilizadoras laterales
- ✓ Reflectores LED 4 × 400 W
- ✓ Manivela autofrenante
- ✓ Grupo electrógeno diésel o gasolina

Ideal para obras estrechas, naves, túneles y lugares donde no entra un remolque.

Especificaciones sujetas a cambios. La configuración final se confirma por escrito en la cotización.

ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD. · Marca LUMTA

Kate Gerente de Ventas

Tel. / WhatsApp: +86 157 2687 0335
Correo: sales@lfadjlight.com
Web: golumta.com/es
Dirección: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · Fábrica certificada | OEM / ODM desde 1 unidad | Cotización FOB / CIF en 24 h