نوع الدفع اليدوي

برج إنارة LED محمول

الموديل: WK1600M5

دفع يدوي · صاري بذراع يدوية 4.8 m

1. **مولد كهربائي حسب الاختيار**
   ديزل BAT بقدرة 3 kW أو بنزين Loncin · 2.8 kVA، 220 V / 50 Hz
2. **كشافات LED عدد 4 × 400 W**
   280,000 lm، عمر تشغيلي طويل
3. **صاري مجلفن من 3 أقسام**
   ذراع رفع ذاتية القفل، ارتفاع 1.7–4.8 m
4. **دعامات مقاومة للرياح**
   أرجل جانبية، مقاومة 6 < بوفورت
5. **لوحة تحكم مدمجة**
   تشغيل بزر واحد
6. **خزان وقود 25 L**
   حتى 13 h من التشغيل المتواصل

4.8 m	4 × 400 W	280,000 lm	13 h
أقصى ارتفاع رفع	كشافات LED	التدفق الضوئي	تشغيل متواصل

المواصفات الفنية

الموديل	WK1600M5
التردد	50 Hz
الجهد الاسمي	220 V
أقصى قدرة	3.1 kVA
القدرة الاسمية	2.8 kVA
خزان الوقود	25 L
التشغيل المتواصل	13 h
وزن المولد	68 kg
أبعاد المولد	590 × 430 × 435 mm
الإضاءة	4 × 400 W ،LED
التدفق الضوئي	280,000 lm

أقسام الصاري	3، مجلفن
ارتفاع الصاري	1700–4800 mm
رفع الصاري	ذراع ذاتية القفل
الميل	< 10°
مقاومة الرياح	6 < بوفورت
الطول × العرض (الأرجل مفتوحة)	1585 × 1740 mm
الطول × العرض (الأرجل مطوية)	1250 × 860 mm
التنقل	دفع يدوي
الوزن (بدون المولد)	116 kg

التجهيز القياسي

- ✓ هيكل بعجلات للدفع اليدوي
- ✓ صاري مجلفن من 3 أقسام
- ✓ أرجل تثبيت جانبية
- ✓ كشافات LED عدد 4 × 400 W
- ✓ ذراع رفع ذاتية القفل
- ✓ مولد كهربائي ديزل أو بنزين

مثالي لمواقع العمل الضيقة والمستودعات والأنفاق والأماكن التي لا تدخلها المقطورة.

المواصفات قابلة للتغيير. يتم تأكيد التجهيز النهائي كتابةً في عرض السعر.

LUMTA علامة · ZHEJIANG LONGFA LIGHTING CO., LTD.

Kate مدير المبيعات

الهاتف / واتساب: +86 157 2687 0335

البريد الإلكتروني: sales@lfadjlight.com

الموقع: golumta.com/ar

العنوان: Tiancheng Subdistrict, Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China

ISO 9001:2015 · مصنع معتمد | OEM / ODM بدءًا من وحدة واحدة | عرض سعر FOB / CIF خلال 24 h